

Panasonic



GAMME DE TÉLÉPHONES NUMÉRIQUES KX-DT500 DE PANASONIC

Des fonctionnalités complètes, une technologie intuitive et une interface conviviale, tout cela ne fait plus qu'un au sein de la nouvelle gamme de téléphones numériques pour offrir aux utilisateurs un niveau de convivialité et un confort de bureau accrus.

Grâce au haut-parleur mains libres Full Duplex et à la prise casque intégrée, ces téléphones offrent une qualité de son excellente.

Leur design moderne et épuré, décliné en noir et en blanc, s'intègre aisément à tout intérieur de bureau. Conçus de manière ergonomique avec des fonctionnalités visant à améliorer la productivité quotidienne de l'utilisateur, ils sont parfaits pour un grand nombre d'applications commerciales telles que les centres de contacts ou l'hôtellerie et peuvent également être utilisés pour des applications bureautiques avancées. En effet, grâce à la connexion EHS, ils prennent en charge une large gamme de casques avec fil et DECT.

Écran LCD

Écran LCD large et lumineux doté d'une interface utilisateur intuitive qui permet un accès rapide au répertoire et aux fonctionnalités.

Port Electronic Hook Switch

Le port Electronic Hook Switch intégré (compatible Plantronics) des terminaux numériques KX-DT543 et KX-DT546 leur permet de fonctionner avec les casques DECT de Plantronics. L'utilisateur peut alors se déplacer librement et en tout confort, sans être limité dans ses mouvements.

CETTE GAMME RÉPOND À L'ENSEMBLE DES BESOINS DES PROFESSIONNELS, DES TÉLÉPHONES STANDARD AUX TERMINAUX DE DIRECTION.



Écran LCD rétroéclairé large et lumineux



Connecteur EHS - Disponible sur les modèles KX-DT546 et KX-DT543



Console DSS à 48 touches pour les utilisateurs de type opérateurs.

| Écran | KX-DT546 | KX-DT543 | KX-DT521 |
|--|---|--|--|
| Écran LCD | Écran graphique | Écran graphique | Écran graphique |
| Taille de l'écran (nombre de points LxH) | 242 x 109 | 242 x 55 | 60 x 18 |
| Contraste de l'écran | 4 niveaux | 4 niveaux | 4 niveaux |
| Rétro-éclairage LCD | Oui | Oui | Oui |
| Options d'installation | | | |
| Montage sur plateforme inclinable | Oui (2 positions) | Oui (2 positions) | Non |
| Montage mural | KX-A433 (en option) | KX-A433 (en option) | KX-A432 (en option) |
| Dimensions | Position haute : 267 x 170 x 180 mm Position basse : 267 x 187 x 155 mm | Position haute : 267 x 170 x 180 mm Position basse : 267 x 187 x 155 mm | 205 x 160 x 170 mm |
| Fonctionnalités audio | | | |
| Volume combiné / casque | 6 niveaux | 6 niveaux | 6 niveaux |
| Combiné | Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC) | Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC) | Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC) |
| Haut-parleur | Oui (Full Duplex) | Oui (Full Duplex) | Oui (Full Duplex) |
| Volume du haut-parleur | 8 niveaux | 8 niveaux | 8 niveaux |
| Bluetooth (casque) | Non | Non | Non |
| Sonneries | 30 | 30 | 30 |
| Volume sonnerie | 4 niveaux + Désactivé | 4 niveaux + Désactivé | 4 niveaux + Désactivé |
| Prise casque | Jack audio 2,5 mm | Jack audio 2,5 mm | |
| Port Electronic Hook Switch (EHS) | Compatible Plantronics 3,5 mm | Compatible Plantronics 3,5 mm | Non |
| Touches | | | |
| Touches menu | 4 | 4 | Non |
| Touches programmables | 24 | 24 | 8 |
| Touches 0, 9, *, # | Oui | Oui | Oui |
| Touches de navigation et d'annulation | Oui | Oui | Oui |
| Caractéristiques | | | |
| Sans étiquettes DESI (touches auto-étiquetées) | Non | Non | Non |
| Rappel automatique | Oui | Oui | Non |
| Surveillance combiné mal raccroché | Oui | Oui | Oui |
| Désactivation du micro du combiné / casque | Oui | Oui | Oui |
| Journal des appels sortants / entrants | Oui | Oui | Oui |
| Sonneries mélodiques | Oui (10 titres) | Oui (10 titres) | Non |
| Connexions | | | |
| Console DSS (KX-DT590) | Oui | Oui | Non |
| Extension externe | 1 port XDP/DXDP | 1 port XDP/DXDP | 1 port DXDP |
| Console DSS | | | |
| LCD | KX-DT590 | | |
| Touches | Non | | |
| Connexion | 48 | | |
| Installation sur le bureau (1 position) | Port DLC | | |
| Dimensions | Montage mural Position haute : 137 x 161 x 135 mm Position basse : 137 x 183 x 114 mm | | |